



PF8

紧凑型桌面打印机

- 适用于空间有限的应用环境中
- 设置简便的“连接即可打印”功能 - 无需购买任何其他设备
- 便于加载耗材的独特设计
- 生产能力强，打印速度高达每秒4英寸
- 可选203或300 dpi的打印分辨率

EasyCoder® PF8打印机有直热式(PF8d)和热转印式(PF8t)两个型号，皆结构紧凑、坚固耐用、运行安静，是零售、办公、服务行业和医疗保健业等各种应用场合的理想之选。

PF8d和PF8t具备Intermec标准的“Connect & Print(连接即可打印)”功能，设置与打印轻松快捷，可完美迎合经验不足或工作繁忙的用户心意。“连接即可打印”意即PF8包含所需软件、驱动程序、电缆和样本标签，同时价格低廉。

而且，打印机还安装有LabelShop® START-Intermec的标签设计软件-以及InterDriver™ Windows™ Driver。这使得用户可以在Windows应用程序(包括 Microsoft® Office™ 和其他常用程序)中轻松打印条形码标签。

PF8d和PF8t采用独特的双蛤壳式设计，通过简单的嵌入方法即可轻松实现加载。标签和色带的更换可瞬间完成。

作为一款尺寸最小的Intermec固定式打印机，PF8d非常适合于空间有限且每日标签打印数量少于1000张的应用场合。打印机可以在标签和票据上打印出清晰的条形码。实时时钟是这一型号打印机的标准功能。打印时，使用这一功能可在介质上打印时间戳。

PF8t热转印打印机比PF8d体积稍大一些，能够容纳与同类打印机相比多得多的色带卷轴，约274米(10,800英寸)。从而省去了频繁更换色带和停机的时间。PF8t 也支持标准闪存卡，内存容量可扩展至1GB。

PF8d和PF8t支持数十种1D和许多常用的2D符号表示法规范，包括DataMatrix和QR Code。

标准32位处理器结合以RS-232串行接口、USB v2.0和并行接口，可成就最快的打印机连接和列印速度。固件可以很容易地通过接口连接或闪存盒进行升级。

EasyCoderPF8打印机还具有下列标准功能或组件：203dpi、亚洲字体和黑标探测器等。可选功能或组件包括：

PF8t	PF8d和PF8t
实时时钟	以太网
300dpi	切刀
	带有标签剥离传感器的自动卷带

EasyCoder PF8 打印机与支持 Esim或EPL编程语言(91, 7422 和 C4/PC4)的打印机兼容，是直接替代这些传统打印机的理想之选。

物理描述

PF8d和PF8t是高度紧凑型的直热式或热转印打印机，可用于生产不干胶标签、非粘贴标签或连续纸张。

	PF8d	PF8t
长:	218 mm(8.58 in)	285 mm(11.2 in)
高:	116 mm(4.56 in)	172 mm(6.77 in)
宽:	168 mm(6.61 in)	226 mm(8.9 in)
重量:	2.0 kg(4.41 lbs)	2.5 kg(5.07 lbs)
打印分辨率:	203 dpi	203 dpi标准; 300 dpi可选
实时时钟:	有	非标配; 现场可安装选件
标准闪存卡插槽:	无	有

不同型号的产品规格

打印规格

最大标签宽度: 118 mm (4.65 in)

最大标签长度:

标准: 203 dpi - 1727 mm (68 in)

300 dpi - 900 mm (35 in)

打印方向: 可在4个方向上打印文本、条形码和图形。

打印分辨率: 8 dots/mm (203 dpi) 或

12 dots/mm (300 dpi)

打印宽度: 203 dpi - 最大 104 mm (4.1 in)

300 dpi - 最大 106 mm (4.2 in)

打印速度: 最高可以4 ips (101.6 mm)的速度进行203 dpi的打印, 以2 ips (50.8 mm)的速度进行300 dpi的打印

介质规格

标签卷轴 -

最大直径: 127 mm (5 in)

纸芯直径: 最小25.4 mm (1 in) 最大 38.1 mm (1.5 in)

纸张宽度: 最大118 mm (4.65 in) 最小 25.4 mm (1 in)

标签长度: 最小12 mm (0.5 in)

标签: 可使用范围宽广的普通标签和自定义尺寸的标签。

色带滚筒 -

最大宽度: 274.32 m (10,800 in)

色带: 使用Intermec热转印色带(蜡、蜡与树脂混合物、树脂), 纸芯内径26 mm (1 in), 带有槽口

蜡和蜡/树脂:

宽59.6、78.7和104mm (2.35、3.1和4.1 in)

树脂: 宽53.3和10.4 mm (2.1 和 4.1 in)

字符/字体

5种常驻字母数字字体, 可水平放大8倍, 垂直放大9倍。4种双字节字体, 包括韩语、日语、中文GB2312和中文BIG-5。可打印图形、符号并下载更多字体。

条形码符号表示法规范

所有主要的一维条形码符号表示规范均可用, 外加5种二维条形码符号表示法规范: MaxiCode、PDF417、DataMatrix、QR-Code 和 Composite Code EAN/ECC for EAN/UCC 128 w/ CC-C。

环境

+5° 至 +40° C (+40° 至 +104° F)

湿度

10-90%相对湿度, 无冷凝

电源

独立电源 -

输入: 100-240 V AC/50-60 Hz, 1.9 A

输出: 24 V DC, 3.0 A

内存

标准: 4 MB闪存, 8 MB DRAM

选件: 1GB闪存卡(PF8t)

接口

标准: RS-232C、USB v.2.0和并口

协议

XON/XOFF、RTS/CTS

Connect & Print™

Intermec程序可提供“打印所需套件”。

打印机随附有: 软件、驱动程序、电缆、标签、实用的快速入门指南、打印机配套CD(内含标签设计程序)、Windows™ 驱动程序和文档。

软件

- ESIm 配置工具 - 字体和固件下载工具
- Intermec's LabelShop® START标签设计软件
- 用于Microsoft™ Windows™的InterDriver™支持Windows 2000、XP和NT 4.0

操作员控制

一个多颜色LED指示灯和一个打印/进纸键

法规许可

CE、FCC Class A、cULus、UL、GS、TUVGS、CCC、C-TICK、BSMI

选件

串行通信电缆、RS232扫描器通讯电缆、实时时钟、自动剥离器、切刀组件、EasyLAN 100e 外部以太网适配器, 300 dpi。

www.intermec.com
www.intermec.com.cn

美国易腾迈科技公司
北京代表处
地址: 中国北京市朝阳区建国路118号招商局大厦29层A1/A2室
邮编: 100022
电话: +86 10. 5165 5922
传真: +86 10. 6567 6778

美国易腾迈科技公司
上海代表处
地址: 中国上海市古北路666号嘉麒大厦15层03B室
邮编: 200336
电话: 86 21. 6278 1090
传真: 86 21. 6278 1081

美国易腾迈科技公司
深圳代表处
地址: 中国深圳市福田中心福华三路国际商会中心1308室
邮编: 518048
电话: 86 755. 8831 2391
传真: 86 755. 8831 2396

美国易腾迈科技公司
香港代表处
地址: 香港湾仔港湾道18号中环广场3507
电话: 852 2593 1107
传真: 852 2593 1222

美国易腾迈科技公司
中国服务中心
地址: 中国上海市浦东金桥出口加工区桂桥路1201号T52-11
邮编: 201206
电话: 86 21. 5031 5024
传真: 86 21. 5899 8346

Copyright© 2007 Intermec技术公司。所有版权归Intermec技术公司所有。Intermec是Intermec技术公司的注册商标。所有其他商标归属各自所有者。
2007年9月中国印刷。



为了不断改进我们的产品, Intermec技术公司在没有预先通知的情况下保留改变产品规格和特性的权利。