



Intermec PM43 和 PM43c 打印机

[Intermec](#) PM43 和 PM43c 打印机为坚固的标签打印机，集成了 USB、RS-232 和以太网接口。您可以将打印机连接到单个桌面 PC、有线网络或无线网络。两种打印机的特点包括：

- 打印速度高达 10 ips (406 dpi 打印头) 和 12 ips (203 和 300 dpi 打印头)。
- 连接存储设备、扫描仪或键盘的 USB 主机端口。
- 连接至桌面 PC 的 USB 设备端口。
- 支持包括 Intermec Fringerprint、Intermec 打印机语言 (IPL)、Direct Protocol、DSim 和 ZSim 的打印机编程语言。
- 种类繁多的打印机配件。
- CCXv4 认证。
- ENERGY STAR[®] 合格产品。

装有 IEEE 802.11b/g/n 无线模块的 PM43 和 PM43c 打印机经过 Wi-Fi[®] 认证，能够与 802.11b/g/n 无线局域网设备互操作。

[Intermec PM43](#) PM43C打印机规格

物理规格

PM43 尺寸： 294.6 x 284.2 x 483.5 mm

PM43c 尺寸： (标准介质盖) 181 x 252.5 x 431.8 mm

PM43c 尺寸： (拱形介质盖) 244.9 x 252.5 x 500.2 mm

PM43 重量： 15.8 kg

PM43c 重量： 12.7 kg

电源规格

电源要求： 100 - 240 V, 4 A, 50/60 Hz

温度和湿度规格

工作温度： 5° C 至 40° C

存储温度： -20° C 至 70° C

相对湿度： 20 至 80% 非冷凝

PM43 打印速度、分辨率及一般介质规格

打印模式： 直接热敏，热敏转印

打印速度（可变）： 203 dpi： 4 至 12 ips

300 dpi： 4 至 12 ips

406 dpi： 4 至 10 ips

打印分辨率： 203 dpi： 8 点/mm

300 dpi： 11.8 点/mm

406 dpi： 16 点/mm

打印宽度： 203 dpi： 最大 108 mm

300 dpi： 最大 106 mm

406 dpi： 最大 104 mm

介质宽度： 19.05 to 114.3 mm

介质卷轴直径： 最大 212.7 mm

介质卷轴芯的直径： 38.1 mm 和 76.2 mm

最小标签长度： 6.35 mm

标签之间间隔长度： 1.2 至 26 mm

黑色标记长度： 3 至 25 mm，在票据之间居中，最大
反射率 15%

介质厚度： 61 至 264 μ m (2.4 至 10.4 mil)

介质密度： 57.6 至 250 g/m²

衬纸不透明度（最大）： 76% (TAPPI T425)

间隔和黑色标记传感器：从介质左边缘到101.6 mm 之间可调

色带宽度： 21.59 至 110 mm

色带卷轴芯直径： 80 mm (3.2 in)

色带芯（内径）： 25.4 mm

色带芯长度： 21.59 至 110 mm

PM43c 打印速度、分辨率及一般介质规格

打印模式： 直接热敏，热敏转印

打印速度（可变）： 203 dpi： 4 至 12 ips

300 dpi： 4 至 12 ips

406 dpi： 4 至 10 ips

打印分辨率： 203 dpi： 8 点/mm

300 dpi： 11.8 点/mm

406 dpi： 16 点/mm

打印宽度： 203 dpi： 最大 108 mm

300 dpi： 最大 106 mm

406 dpi： 最大 104 mm

介质宽度： 19.05 to 114.3 mm

介质卷轴直径：（标准介质盖）最大 152.4 mm

介质卷轴直径：（拱形介质盖）

最大 213.4 mm

介质卷轴芯的直径： 38.1 mm 和 76.2 mm

最小标签长度： 6.35 mm

标签之间间隔长度： 1.2 至 26 mm

黑色标记长度： 3 至 25 mm，在票据之间居中，最大反射率 15%

介质厚度： 61 至 264 μ m（2.4 至 10.4 mil）

介质密度： 57.6 至 250 g/m²

衬纸不透明度（最大）： 76%（TAPPI T425）

间隔和黑色标记传感器：从介质左边缘到101.6 mm 之间可调

色带宽度： 21.59 至 110 mm

色带卷轴芯直径： 62 mm（2.4 in）

色带芯（内径）： 25.4 mm

色带芯长度： 21.59 至 110 mm

内存

- 128 MB 闪存
- 128 MB SDRAM
- USB 存储设备（可选）

触摸屏规格

- 3.5 英寸，纵向定位
- 262,000 种颜色
- 支持使用手指、带手套的手或触笔的触摸输入的电阻式显示屏。
- 每英寸 72 像素

（以上由北京希创条码（<http://www.systron.com.cn>）技术支持。）